

**Tuote**

Tuotekoodi:	TM-MULTIONE-KIT
Sähkönumero:	7140043
Valmistaja:	ASC Global

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	ASC Global
Valmistaja:	ASC Global
Pakkauksen korkeus:	50 mm
Pakkauksen leveys:	137 mm
Pakkauksen pituus:	187 mm

SIMCOM 800C 2G/GSM-moduuli

Moduulin perusasetukset DIP-kytkimillä

Tekstiviestikomennot, 250/500 puhelinnumeroa

SIM-korttipaikka, sisältää antennin

16-24 V AC/10-30 V DC, -20° - +50°C

Moduulin perusasetukset, kuten soittajan tunnistus ja lähtöjen tyypit, on säädettävissä DIP-kytkimillä. SMS:n vastaanottavat puhelinnumerot ja lähdön ohjauksen kesto monostabiilissa moodissa on asetettavissa tekstiviestikomennoilla.

GSM-moduulin lähtöjä voidaan ohjata SIM-korttiin tallennetuilla puhelinnumeroilla (250/500 kappaletta).

**Ominaisuudet:**

- Virransyöttö: 16-24 V AC/10-30 V DC
- GSM-moduulin virrankulutus: 12 V@25 mA/700 mA, 24 V@15 mA/350 mA
- Rele ulostulo: maks. 230 V@5 A
- GSM-moduuli: SIMCOM 800 (2G)
- GSM-taajuudet: GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi-Band)
- SIM-kortti: tukee kaikkia SIM kortteja
- GSM-antenni tyyppi: SMA-liittimellä (sisältyy)
- Voidaan asentaa ilman ohjelmointia
- Muodostaa yhteyden GSM-verkkoon noin 20-30 sekunnissa
- Toimintalämpötila: -20° - +50°C
- Moduulin mitat: 59 x 53 x 21 mm
- Kotelon mitat: 65 x 60 x 42 mm