

**Tuote**

Tuotekoodi:	TM-PROCON-4G
Sähkönumero:	7140231
Valmistaja:	ASC Global

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	ASC Global
Valmistaja:	ASC Global
Alkuperämaa:	Unkari
Pakkauksen korkeus:	35 mm
Pakkauksen leveys:	127 mm
Pakkauksen pituus:	129 mm
Sisääntulot:	5
WAN:	4G (2G)

5 sisääntuloa, 1 relelähtö

8 vastaanottajaa, 1000 numeroa

16 000 tapahtuman muisti

9-20 V DC, maks. 700 mA

-20° - +50°C, 78 x 51 x 20 mm

Siirtolaite, joka toimii 2G-, 3G- ja 4G-verkoissa

ProCon 4G voi lähettää ilmoituksia jopa kahdeksaan puhelinnumeroon teksti- tai ääniviestinä. Ilmoituksen voi käynnistää minkä tahansa sisääntulon signaali, virransyötön katkeaminen, peukalointi tai GSM-moduulin viritys/virityksen poisto. Hälytystapahtumasta voidaan asettaa yksilöllinen viesti.

ProCon 4G voidaan ohjelmoida tekstiviestillä, Android-laitteella (Bluetooth- tai GPRS-yhteydellä) tai PC:llä (USB- tai Bluetooth-yhteydellä) ProRead-ohjelmiston avulla.

Laitteen käyttöjännite on 9-20 V DC. Mikäli laite täytyy liittää 24 V -virransyöttöön, tarvitaan myös

jännitteenalennin (ks. liittyvät tuotteet).

Ominaisuudet:

- Sisääntuloja: 5
- Relelähtöjä: 1
- TDD-LTE B38/B40/B41
- FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20
- WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/ B5/B8
- GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
- Käyttäjämäärä (ilmoituksen vastaanotto): 8
- Käyttäjämäärä (ulostulon hallinta: rajoittamaton/1000 esiasetettua numeroa
- Tapahtumamuisti: 16 000
- Virransyöttö: 9-20 V DC
- Virrankulutus (valmiustila/maks.): 30/700 mA
- Relelähtö: maks. 30 V/500 mA
- GSM-antenni SMA-liitännällä (sisältyy toimitukseen)
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +50°C
- Mitat: 78 x 51 x 20 mm