

Hanwha Bi-Spectrum AI lämpökamera, IR, 9.1mm



Tuote

Tuotekoodi:	TNM-C4940TD
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Korea
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Takuuaika:	60 kk
Tuotemerkki:	Hanwha Vision
Valmistajan tuotesivu:	Hanwhavision.eu

T-sarjan kaksispektriinen AI-lämpökameran luotikamera

Lämpöanturi: 9,1 mm kiinteä polttoteho

VGA (640x480 - skaalattavissa SVGA:han 1280x960)

H.265/H.264: Max. 30 fps/25 fps (AI 2CH ON - 15 fps)

MJPEG: Max. 3 fps

NETD <60 mK

Pikselikoko 12 µm

7 x väripalettia

AI-moottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: Kohteen tunnistus (henkilö/ajoneuvo)

Bestshot

IVA (virtuaalinen viiva/alue)

Sisääntulo/poistuminen

oleskelu

suunta

tunkeutuminen)

pysähtynyt ajoneuvo

ruuhka

ajoneuvojen laskenta

analytiikkatapahtumat: liikkeentunnistus. Näkyvä anturi: 4,4 ~ 9,3 mm (2,2x) moottoroitu moniteho

IR 30 m (98,42 jalkaa)

4K (3840x2160)

H.265/H.264: enintään 30 kuvaa sekunnissa / 25 kuvaa sekunnissa (AI 2CH ON - 15 kuvaa sekunnissa)

MJPEG: enintään 1 kuvaa sekunnissa

tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat Objektin tunnistus (henkilö

kasvot

ehicle (auto/linja-auto/kuorma-auto/moottoripyörä/polkupyörä)

rekisterikilpi)

virtuaalinen viiva (risteys/suunta)

virtuaalialue (oleskelu/tunkeutuminen/sisääntulo/poistuminen)

analytiikkatapahtumat: sumennuksen havaitseminen

Liikkeentunnistus

peukalointi

äänentunnistus

äänen luokitus

iskuntunnistus

virtuaalialue (näkyv/katoaa)

kameran ominaisuudet: 4 x I/O-porttia

1 x metallisuojattu RJ-45 (10/100/1000BASE-T)

TPM 2.0 (FIPS 140-2 taso 2) HTTPS (SSL) -kirjautumistodennus

2 x Micro SD -paikkaa kukin enintään 512 Gt

PoE+(IEEE802.3at

luokka 4)

12VDC

IP66/IP67

IK10

NEMA4X

NEMA TS 2(2.2.8

2.2.9)

sisältää pylvään/kiinnityskannattimen

ei sisällä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja hihnoja (SBP-100S)