

Hanwha Bi-Spectrum AI radiometrinen kamera, 9,1mm/4,4-9,3mm



Tuote

Tuotekoodi:	TNM-C4940TDR
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Korea
Mittaava:	Kyllä
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Takuuaika:	60 kk
Tuotemerkki:	Hanwha Vision
Valmistajan tuotesivu:	Hanwhavision.eu

640 x 480 lämpöanturi, 30 fps

25 mm F1.0, 17°/13°

-40° - +60°C, IP66/IP67, IK10

12 V DC, PoE+(802.3at, Class 4)

Sis. seinä-/pylväskiinnikkeen

Ominaisuudet:

Lämpöanturi

- 640 x 480 (jäähdyttämätön) @ 30 fps
- <60mK (NETD)
- 9,1 mm kiinteä linssi, 50°
- Lämpötilan tunnistusalue -20° - 130°C
- Radiometriset tiedot: koko näkökenttä tai jopa 10 ohjelmoitavaa nelikulmaista ROI:ta
- Tekoälyyn perustuva kohteen tunnistus: henkilö/ajoneuvo

- Muut analytiikkatapahtumat (lämpö): liikkeentunnistus

Näkyvän valon kamera

- 4,4 ~ 9,3 mm moottoroitu linssi, 112,1°-47,5°
- 4K 3840 x 2160 @ 30 fps
- H.265/H.264/MJPEG Wisestream II ja WiseStream III (perustuu AI-moottoriin)
- WDR 120 dB
- IR-valot 30 m kantamalla
- Tekoälyyn perustuva kohteen tunnistus: henkilö/kasvot/ajoneuvo (auto, linja-auto, kuorma-auto, moottoripyörä, polkupyörä)/rekisterikilpi
- Tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: virtuaalinen viiva (risteys/suunta), virtuaalialue (oleskelu/tunkeutuminen/sisääntulo/poistuminen)
- Muut analytiikkatapahtumat (näkyvä): liikkeentunnistus, sumennuksen tunnistus, peukalointi, äänentunnistus, äänen luokittelu, iskuntunnistus, virtuaalialue (näkyv/katoaa)
- Hälytystapahtumat: kuvan lataus (sähköposti/FTP), ilmoitus (sähköposti), tallennus (muistikortti/NAS), hälytyslähtö, handover (PTZ-esiasetus, HTTP/HTTPS/TCP-viesti), äänileikkeen toisto, MQTT (julkaisu)

Muut tekniset tiedot:

- FIPS 140-2
- 2 x Micro SD -korttipaikka, jopa 256 Gt/paikka
- IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)
- PoE+/12 V DC
- Maks. 25,5 W (PoE), 21,5 W (12 V DC)
- 353,4 x 287,5 x 191,2 mm