

Hanwha Bi-Spectrum AI radiometrinen lämpökamera VGA, 4K



Tuote

Tuotekoodi:	TNM-C4942TDR
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Korea
Koteloitiluokka (IP):	IP67
Mittaava:	Kyllä
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Takuu aika:	60 kk
Tuotemerkki:	Hanwha Vision
Valmistajan tuotesivu:	Hanwhavision.eu

T-sarjan verkko Kaksispektrinen AI-radiometrinen kamera

lämpö: 640 x 480 (jäähdyttämätön) @ 8 kuvaa sekunnissa

<60 mK (NETD)

sisäänrakennettu 9,1 mm:n kiinteä linssi (HFoV: 50°)

Näkyvissä: 4K

sisäänrakennettu 4,4 ~ 9,3 mm moottoroitu varifokaalinen linssi (HFoV: 112,1 ° ~ 47,5 °)

Max. 3840 x 2160 resoluutio @ 30 fps

kolminkertainen kodekki H.265/H.264/MJPEG Wisestream II:lla ja WiseStream III:lla (perustuu AI-moottoriin)

WDR 120dB

IR-katselupituus 30 m (98 jalkaa)

AI-objektin tunnistus (lämpö): Henkilö/ajoneuvo

AI-objektin tunnistus (näkyvissä): Henkilö/kasvot/ajoneuvo (auto

linja-auto

kuorma-auto

moottoripyörä

polkupyörä)/rekisterikilpi

tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: Virtuaalinen viiva (risteys/suunta)

virtuaalialue (oleskelu/tunkeutuminen/sisääntulo/poistuminen)

muut analytiikkatapahtumat (lämpö): liikkeentunnistus

muut analytiikkatapahtumat (näkyvä): liikkeentunnistus

sumennuksen tunnistus

peukalointi

Äänentunnistus

äänen luokittelu

iskuntunnistus

virtuaalialue (näkyv/katoaa)

hälytystapahtumat: kuvan lataus (sähköposti/FTP)

ilmoitus (sähköposti)

tallennus (edge/NAS)

hälytyslähtö

luovutus (PTZ-esiasetus

HTTP/HTTPS/TCP-viesti)

äänileikkeen toisto

MQTT (julkaisu)

radiometriset tiedot: koko FoV-alue tai jopa 10 käyttäjän ohjelmoitavaa nelikulmaista ROI:ta

lämpötilan tunnistusalue -20 oC - 130 oC (-4 oF - 266 oF)

FIPS 140-2

2x micro SD -korttipaikkaa

jotka tukevat jopa 512 Gt

IP66/IP67

IK10

NEMA4X

NEMA TS 2(2.2.8

2.2.9)

PoE+/12VDC