

Hanwha Bi-Spectrum AI lämpökamera, 13,5mm/10,9-29mm



Tuote

Tuotekoodi:	TNM-C4950TD
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Korea
Koteloitiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Takuu aika:	60 kk
Tuotemerkki:	Hanwha Vision
Valmistajan tuotesivu:	Hanwhavision.eu

640 x 480 lämpöanturi, 30 fps

13,5 mm F1.0, 31,9°/24,2°

-40° - +60°C, IP66/IP67, IK10

12 V DC, PoE+(802.3at, Class 4)

T-sarjan kaksispektrinen AI-lämpökamera

Lämpöanturi

- VGA (640 x 480, skaalattavissa SVGA 1280 x 960)
- 13,5 mm kiinteä linssi
- H.265/H.264, maks. 30 fps/25 fps (AI 2CH ON - 15 fps)
- MJPEG: Max. 3 fps
- NETD <60 mK
- Pikselikoko: 12 µm
- 7 väripalettia
- Tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: kohteen tunnistus (henkilö/ajoneuvo)

- Bestshot
- IVA (virtuaalinen viiva/alue, sisääntulo/poistuminen, oleskelu, suunta, tunkeutuminen)
- Pysähtynyt ajoneuvo, ruuhka, ajoneuvojen laskenta
- Analytiikkatapahtumat: liikkeentunnistus

Näkyvä anturi

- 10,9~29 mm (2,6x) moottoroitu zoomlinssi
- 4K (3840 x 2160)
- H.265/H.264, maks. 30 fps/25 fps (AI 2CH ON - 15 fps)
- MJPEG: Max. 1 fps
- Tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: kohteen tunnistus (henkilö, kasvot, ajoneuvo (auto/linja-auto/kuorma-auto/moottoripyörä/polkupyörä), rekisterikilpi), virtuaalinen viiva (ylitys/suunta), virtuaalinen alue (oleskelu/tunkeutuminen/sisääntulo/poistuminen)
- Analytiikkatapahtumat: epätarkkuuden tunnistus, liikkeentunnistus, peukalointi
- Äänentunnistus, äänen luokitus, iskuntunnistus, virtuaalialue (näkyv/katoaa)

Muut ominaisuudet:

- 4 x I/O-porttia
- 1 x suojattu RJ45 (10/100/1000BASE-T)
- TPM 2.0 (FIPS 140-2 taso 2) HTTPS (SSL) -kirjautumistodennus
- 2 x Micro SD -paikka, jopa 512 Gt/paikka
- PoE+(IEEE802.3at, luokka 4), 12 V DC
- IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
- Sisältää pylväs-/kiinnityskiinnikkeen