

Hanwha Bi-Spectrum AI lämpökamera, 13,5mm/10,9-29mm



Tuote

Tuotekoodi:	TNM-C4952TD
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Korea
FSM tuotemerkki:	Hanwha Vision
Pakkauksen korkeus:	293 mm
Pakkauksen leveys:	460 mm
Pakkauksen pituus:	380 mm
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotelinkit:	Hanwhavision.com

640 x 480 lämpöanturi, 8 fps

13,5 mm F1.0, 31,9°/24,2°

IP66/IP67, IK10, -40° - +60°C

PoE (maks. 23,5 W), 12 V DC (maks. 19,5 W)

Sis. seinä-/pylväskiinnikkeen

T-sarjan Bi-Spectrum AI-lämpökamera

Lämpöanturi

- 13,5 mm kiinteä polttoväli
- VGA (640 x 480 - skaalattavissa 1280 x 960)

- H.265/H.264: Max. 8 fps
- MJPEG: Max. 3 fps
- NETD ≤ 60 mK
- Pixel Size 12 μ m
- 7 x väripalettia
- AI-analytiikka: Object detection (Person/Vehicle), Bestshot, IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion)
- Stopped vehicle, Traffic jam, Vehicle counting
- Analytics events: Motion detection

Näkyvän valon kamera

- 10,9~29 mm (2,6x) moottoroitu zoomobjektiivi
- 4K (3840 x 2160)
- H.265/H.264: Max. 30 fps/25 fps (AI 2CH ON - 15fps)
- MJPEG: Max. 1 fps
- Analytics events based on AI engine Object detection (Person, face, vehicle(car/bus/truck/motorcycle/bicycle), License plate)
Virtual line (Crossing/Direction), Virtual area (Loitering/Intrusion/Enter/Exit)
- Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Appear/Disappear)

Muut tekniset tiedot:

- 4 x I/O ports

- 1 x suojattu RJ45 (10/100/1000BASE-T)
- TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) login authentication
- 2 x MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt/paikka
- PoE+(802.3at, Class4), 12 V DC
- IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)
- Ei sisällä pylväskiinnityspantoja (SBP-100S)