

Hanwha Bi-Spectrum AI lämpökamera, 25mm/10,9-29mm



Tuote

Tuotekoodi:	TNM-C4960TD
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Korea
Koteloitiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Takuuaika:	60 kk
Tuotemerkki:	Hanwha Vision
Valmistajan tuotesivu:	Hanwhavision.eu

640 x 480 lämpöanturi, 30 fps

25 mm F1.0, 17°/13°

-40° - +60°C, IP66/IP67, IK10

12 V DC, PoE+(802.3at, Class 4)

Sis. seinä-/pylväskiinnikkeen

Ominaisuudet:

Lämpöanturi

- 25 mm kiinteä polttoväli
- VGA (640 x 480, voidaan skaalata SVGA:han 1280 x 960)
- H.265/H.264: Max. 30 fps/25 fps (AI 2CH ON - 15 fps)
- MJPEG: Max. 3 fps
- NETD <60 mK
- Pikselikoko 12 µm

- 7 x väripalettia
- Tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: kohteen tunnistus (henkilö/ajoneuvo)
- Bestshot
- IVA (virtuaalinen viiva/alue, sisääntulo/poistuminen, oleskelu, suunta, tunkeutuminen), pysähtynyt ajoneuvo, ruuhka, ajoneuvojen laskenta
- Analytiikkatapahtumat: liikkeentunnistus

Näkyvän valon kamera

- 10,9 ~ 29 mm (2,6x) moottoroitu objektiivi
- Kuvakulma (vaaka/pysty): 42°-15°/23°-8°
- 4K (3840 x 2160)
- H.265/H.264: Max. 30 fps/25 fps (AI 2CH ON - 15 fps)
- MJPEG: Max. 1 fps
- Tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: objektin tunnistus (henkilö, kasvot, ajoneuvo (auto/linja-auto/kuorma-auto/moottoripyörä/polkupyörä, rekisterikilpi), virtuaalinen viiva (ylitys/suunta), virtuaalinen alue (oleskelu/tunkeutuminen/sisääntulo/poistuminen)
- Analytiikkatapahtumat: epätarkkuuden tunnistus, liikkeentunnistus, peukalointi, äänentunnistus, äänen luokitus, iskuntunnistus, virtuaalialue (näkyv/katoaa)

Muut tekniset tiedot

- 4 x I/O-porttia
- 1 x metallisuojaattu RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
- TPM 2.0 (FIPS 140-2 taso 2) HTTPS (SSL) -kirjautumistodennus
- 2 x Micro SD -paikkaa, enintään 512 Gt/kortti
- PoE+(802.3at, Class 4), 12 V DC
- Maks. 23,5 W (PoE), 19,5 W (12 V DC)
- IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)
- Sisältää pylväs-/seinäkiinnikkeen