

Hanwha QVGA 6,6mm AI radiometrinen lämpökamera, 8fps



Tuote

Tuotekoodi:	TNO-C3022TRA
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Korea
Mittaava:	Kyllä
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Takuuaika:	60 kk
Tuotemerkki:	Hanwha Vision
Valmistajan tuotesivu:	Hanwhavision.eu

384 x 288 lämpöanturi, 8 fps

6,6 mm F1.0, 60°/43,8°

Tunnistusalue: -40° - +550°C

-40° - +60°C, IP66, IK10

12 V DC/PoE, maks. 9,4 W/10,8 W

T-sarjan radiometrinen kompakti lämpökamera

- 384 x 288 (jäähdyttämätön)
- <30 mK (NETD)
- Enintään 768 x 576 @ 8 fps
- 6,6 mm kiinteä linssi, 60°
- H.265/H.264/MJPEG Wisestream II ja WiseStream III (perustuu tekoälymoottoriin)
- Tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: kohteen tunnistus (henkilö/ajoneuvo), virtuaalinen viiva (risteys/suunta), virtuaalialue (oleskelu/tunkeutuminen/sisääntulo/poistuminen)

- Analytiikkatapahtumat: liikkeentunnistus, peukalointi, äänentunnistus, äänen luokittelu, iskuntunnistus, virtuaalialue (näkyv/katoaa)
- Radiometriset tiedot: koko näkökenttä tai jopa 10 käyttäjän ohjelmoitavaa monikulmaista ROI:ta
- Lämpötilan tunnistusalue -40°C - +550°C
- SD-korttipaikka
- Integroitu kytkentärasia
- IP66, IK10, NEMA4X
- PoE/12 V DC