Hanwha T 5Mpx Compact Explosion-proof AI Camera



Tuote

Tuotekoodi:	TNO-C8083E
Valmistaja:	Hanwha Vision

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Korea
FSM tuotemerkki:	Hanwha Vision
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Resoluutio:	5 Mpx
Takuuaika:	60 kk
Tuotesarja:	T - Techwin
Valmistajan tuotelinkit:	Hanwhavision.eu DesignPro-suunnittelutyökalu

1/2,8" CMOS

3,2 -10,2 mm, F1.6-F3.1, 95°-29°

5 Mpx (2592 x 1944) 25 fps

IP66, IK10, ATEX, -30° - +55°C

PoE, maks. 9,5 W

Viiden megapikselin AI kompakti räjähdyssuojattu kamera, jossa SUS316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne.

- 5 megapikselin CMOS-kenno
- 3,2x moottoroitu taajuusmuuttajaobjektiivi
- H.264/H.265- ja MJPEG-koodekit
- Digitaalinen kohinanvaimennus SSNRV
- WDR 120 dB
- Käytävänäkymä (90°/270°)
- Kohdeluokittelu: henkilö/ajoneuvo
- DetectionShot
- Tekoälymoottoriin perustuvat analytiikkatapahtumat: liikkeentunnistus, objektin tunnistus, virtuaalinen viiva (ylitys/suunta), virtuaalialue (oleskelu/tunkeutuminen/Enter/Exit)
- Tekoälymoottoriin perustuva liiketoimintatieto: ihmisten/ajoneuvojen laskenta, jonon hallinta, lämpökartta
- WiseStream III (perustuu tekoälymoottoriin)
- ONVIF-profiili S/T/M
- SUNAPI (HTTP API)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +55°C
- Suojausluokitus: IP66, IK10
- ATEX (II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db)
- IECEx (Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db)
- Mitat: Ø110,5 x 215 mm

- Paino: 4770 g