

**Tuote**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tuotekoodi: | TNU-6321      |
| Valmistaja: | Hanwha Vision |

**Tekniset tiedot**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tuoteryhmä:            | Hanwha Vision   |
| Valmistaja:            | Hanwha Vision   |
| Alkuperämaa:           | Korea   |
| IR-valot:              | Ei  |
| Kameran kotelointi:    | Ohjattava   |
| Kennokoko:             | 1/2,8"  |
| Kotelointiluokka (IP): | IP66  |
| NDAA-hyväksytyt:       | Kyllä   |
| Objektiivi:            | Säädettävä  |
| Pakkasenkestävyys:     | -40°C   |
| Resoluutio:            | 2 Mpx   |
| Takuaika:              | 60 kk   |
| Tuotemerkki:           | <a href="https://www.hanwhavision.com">Hanwha Vision</a>  |
| Tuotesarja:            | T - Techwin   |
| Valmistajan tuotesivu: | <a href="https://www.hanwhavision.com">Hanwhavision.eu</a><br><a href="https://www.designpro.fi">DesignPro-suunnittelutyökalu</a> |

1/2.8" CMOS

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

4,44-142,6 mm F1.6-F4.4, 61,8°-2,19°

IP66, IK10, -40° - +55°C

24 V AC, maks. 100 W (lämmittimellä)

T-sarjan verkkopaikannuskamera

- 2 Mpx @ 50/60 fps

- 4,44 ~ 142,6 mm 32x optinen zoom-objektiivi (61,8° ~ 2,19°)
- H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II
- 120 dB WDR
- True Day & Night (ICR)
- Edistynyt videoanalytiikka (mm. kasvohälytys, liikkeentunnistus, sumuntunnistus)
- Digitaalinen kuvanvakain
- Kaksisuuntainen ääni
- MicroSD/SDHC/SDXC-paikka, jopa 256 Gt
- IP66, IK10 (ei koske lasia ja pyyhkijää)
- turvallisuus (UL KC-SDOC)
- EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC)
- Virransyöttö: 24 V AC
- Maks. 100 W (lämmittimellä), norm. 25 W (ilman lämmitintä)
- Mitat: 219 x 528,2 x 460 mm
- Paino: 14 kg