Dahua lämpökamera ATEX, mittaava, 3.5mm, 256x192px



Tuote

Tuotekoodi:	TPC-AEBF5201-TB3-DW
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
Kameran kotelointi:	Bullet
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Mittaava:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	187 mm
Pakkauksen leveys:	188 mm
Pakkauksen pituus:	257 mm
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

256 x 192 VOx lämpöanturi

3,5 mm linssi, 50,6°/37,8°

Mittausalue -20° - +550°C

-40° - +60°C, IP68

12 V DC, PoE, <3 W

Räjähdyssuojattu lämpökamera mittaa lämpötilaa suurella tarkkuudella (±2°C, ±2 %) ja antaa hälytyksen, kun lämpötila on epänormaali, mikä auttaa tunnistamaan mahdollisen vaaran.

Kameraa voidaan käyttää tulenaroissa ja räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten öljy- ja kemianteollisuudessa.

Ominaisuudet:

- Matalan lämpötilan mittausalue: -20° - +150°C
- Korkean lämpötilan mittausalue: +100° - +550°C
- Lämpötilan mittausetäisyys: 1-5 m
- Lämpötilan mittaustarkkuus: ±2°/±2 %
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 2/1
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Mitat: 176,1 x 114,7 x 96 mm
- Paino: ≤2 kg
- ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db