Dahua lämpöhybridikamera ATEX, 25/8mm, 400x300px



Tuote

Tuotekoodi:	TPC-AEBF5441TB25F8BW
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
IR-valot:	Näkyvä valo
Kameran kotelointi:	Bullet
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Mittaava:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	256 mm
Pakkauksen leveys:	256 mm
Pakkauksen pituus:	330 mm
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

400 x 300 lämpöanturi, 25 mm, 15,5°/11,6°

1/2,7" CMOS, 4 Mpx, 8 mm, 41°/23°

Mittausalue -20° - +550°C

-40° - +60°C, IP68

12 V DC, PoE, <10 W

Räjähdyssuojattu lämpökamera mittaa lämpötilaa suurella tarkkuudella (±2°C, ±2 %) ja antaa hälytyksen, kun lämpötila on epänormaali, mikä auttaa tunnistamaan mahdollisen vaaran.

Lämpöhybridikamerassa on myös tavanomainen näkyvän valon kamera, joka mahdollistaa mm. näkymän paremman hahmottamisen yhdistämällä molempien kameroiden kuvat erityisessä Fusion-tilassa.

Kameraa voidaan käyttää tulenaroissa ja räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten öljy- ja kemianteollisuudessa.

Ominaisuudet:

- Matalan lämpötilan mittausalue: -20° - +150°C
- Korkean lämpötilan mittausalue: +100° - +550°C
- Lämpötilan mittausetäisyys: 4-20 m
- Lämpötilan mittaustarkkuus: ±2°/±2 %
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 2/2
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Mitat: 248 x 149 x 155,7 mm
- Paino: <5,8 kg
- ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db