

Dahua lämpöhybridikamera ATEX, 19/8mm, 640x512px



Tuote

Tuotekoodi:	TPC-AEBF5641TB19F8DW
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
ATEX-sertifioitu:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
FSM tuotemerkki:	Dahua
Kameran kotelointi:	Bullet
Kotelointiluokka (IP):	IP68
Mittaava:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Pakkauksen korkeus:	256 mm
Pakkauksen leveys:	256 mm
Pakkauksen pituus:	330 mm
Valmistajan tuotelinkit:	Dahuasecurity.com

640 x 512 lämpöanturi, 19 mm, 23°/18°

1/2,7" CMOS, 4 Mpx, 8 mm, 41°/23°

Mittausalue -20° - +550°C

-40° - +60°C, IP68

12 V DC, PoE, <10 W

Räjähdyssuojattu lämpökamera mittaa lämpötilaa suurella tarkkuudella ($\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%$) ja antaa hälytyksen, kun lämpötila on epänormaali, mikä auttaa tunnistamaan mahdollisen vaaran.

Lämpöhybridikamerassa on myös tavanomainen näkyvän valon kamera, joka mahdollistaa mm. näkymän paremman hahmottamisen yhdistämällä molempien kameroiden kuvat erityisessä Fusion-tilassa.

Kameraa voidaan käyttää tulenaroissa ja räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten öljy- ja kemianteollisuudessa.

Ominaisuudet:

- Matalan lämpötilan mittausalue: -20° - +150°C
- Korkean lämpötilan mittausalue: +100° - +550°C
- Lämpötilan mittausetäisyys: 3-15 m
- Lämpötilan mittauksen tarkkuus: $\pm 2^\circ / \pm 2\%$
- Hälytystuloja/-lähtöjä: 2/2
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 512 Gt
- Mitat: 248 x 149 x 155,7 mm
- Paino: <5,8 kg
- ATEX II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db