



Tuote

Tuotekoodi:	TPC-BF2241-B7F8
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Näkökenttä, pysty (max):	25 °
Näkökenttä, pysty (min):	25 °
Näkökenttä, vaaka (max):	33,4 °
Näkökenttä, vaaka (min):	33,4 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkauksen korkeus:	176 mm
Pakkauksen leveys:	175 mm
Pakkauksen pituus:	365 mm
Polttovälin koko (max):	8 mm
Polttovälin koko (min):	8 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

256x192 VOx jäähdyttämätön lämpöanturi

1/2.7" 4 megapikselin CMOS-kenno

IR LED-valot 35 m kantamalla

Fusion-tila kamerakuvien yhdistämiseen

Suojausluokitus: IP67

Dahua Lite-sarjan hybridilämpökamera

Hybridilämpökameran lämpö- ja näkyvän kuvan kennot tuottavat omat kanavansa, ja lisäksi lämpökanava voidaan asettaa ns. fusion eli yhdistelmätilaan. Tällöin saadaan molempien kuvien hyöty: normaalikameran yksityiskohdat ja lämpökuvan lämpöinformaatio.

Lämpökamera:

- 256x192 VOx jäähdyttämätön lämpöanturi
- Polttoväli: 7 mm
- Katselukulma (vaaka/pysty): 24°/18°
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)

Visuaalinen kamera:

- 1/2.7" 4 megapikselin CMOS-kenno
- Objektiivi: 8 mm F2.0
- Katselukulma (vaaka/pysty): 33,4°/25°

Muut ominaisuudet:

- IR LED-valot 50 m kantamalla
- Älykäs hälytysliitäntä valkoisella valolla ja kaiuttimella
- Tulipalon havainto ja hälytys
- Tupakoinnin tunnistus ja hälytys
- Hälytystulo ja -lähtö
- Fusion-tila näkyvän valon kameras ja lämpökameras kuvien yhdistämiseen
- Muistikorttipaikka: microSD, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC / 1 A ($\pm$ 20%), PoE (802.3af)
- Virrankulutus (norm./maks.): <5/<12 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67