

Dahua Lite hybridilämpökamera, mittaava, 3mm/4mm



Tuote

Tuotekoodi:	TPC-BF2241-TB3F4
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,7"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Mittaava:	Kyllä
Näkökenttä, pysty (max):	52 °
Näkökenttä, pysty (min):	52 °
Näkökenttä, vaaka (max):	71,2 °
Näkökenttä, vaaka (min):	71,2 °
Objektiivi:	Kiinteä
Pakkauksen korkeus:	176 mm
Pakkauksen leveys:	175 mm
Pakkauksen pituus:	365 mm
Polttovälin koko (max):	4 mm
Polttovälin koko (min):	4 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

256x192 VOx jäähdyttämätön lämpöanturi

1/2.7" 4 megapikselin CMOS-kenno

IR LED-valot 35 m kantamalla

Fusion-tila kamerakuvien yhdistämiseen

Suojausluokitus: IP67

Dahua Lite-sarjan hybridilämpökamera lämpötilan mittauksella

Kamera pystyy mittaamaan lämpötilaa alueella -20° - +550°C mittaustarkkuuden ollessa parhaimmillaan $\pm 2^\circ$ tai $\pm 2\%$.

Hybridilämpökameran lämpö- ja näkyvän kuvan kennot tuottavat omat kanavansa, ja lisäksi lämpökanava voidaan asettaa ns. fusion eli yhdistelmätilaan. Tällöin saadaan molempien kuvien hyöty: normaalikameran yksityiskohdat ja lämpökuvan lämpöinformaatio.

Lämpökamera:

- 256x192 VOx jäähdyttämätön lämpöanturi
- Polttoväli: 3,5 mm
- Katselukulma (vaaka/pysty): 50,6°/37,8°
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)

Visuaalinen kamera:

- 1/2.7" 4 megapikselin CMOS-kenno
- Objektiivi: 4 mm F1.6
- Katselukulma (vaaka/pysty): 71,2°/52°

Muut ominaisuudet:

- Lämpötilan mittaus
- IR LED-valot 35 m kantamalla
- Älykäs hälytysliitäntä valkoisella valolla ja kaiuttimella
- Tulipalon havainto ja hälytys
- Tupakoinnin tunnistus ja hälytys
- Hälytystulo ja -lähtö
- Fusion-tila näkyvän valon kameran ja lämpökameran kuvien yhdistämiseen
- Muistikorttipaikka: microSD, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC / 1 A ($\pm 20\%$), PoE (802.3af)
- Virrankulutus (norm./maks.): $<5/<12$ W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67