

## Dahua Lite Hybridilämpökamera mittaava, 7mm/8mm



### Tuote

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tuotekoodi: | TPC-BF2241-TB7F8 |
| Valmistaja: | Dahua            |

### Tekniset tiedot

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tuoteryhmä:              | Dahua                                                    |
| Valmistaja:              | Dahua                                                    |
| Alkuperämaa:             | Kiina                                                    |
| IR-valot:                | IR                                                       |
| Kameran kotelointi:      | Bullet                                                   |
| Kennokoko:               | 1/2,7"                                                   |
| Kotelointiluokka (IP):   | IP67                                                     |
| Mittaava:                | Kyllä                                                    |
| Näkökenttä, pysty (max): | 25 °                                                     |
| Näkökenttä, pysty (min): | 25 °                                                     |
| Näkökenttä, vaaka (max): | 33,4 °                                                   |
| Näkökenttä, vaaka (min): | 33,4 °                                                   |
| Objektiivi:              | Kiinteä                                                  |
| Pakkauksen korkeus:      | 176 mm                                                   |
| Pakkauksen leveys:       | 175 mm                                                   |
| Pakkauksen pituus:       | 365 mm                                                   |
| Polttovälin koko (max):  | 8 mm                                                     |
| Polttovälin koko (min):  | 8 mm                                                     |
| Resoluutio:              | 4 Mpx                                                    |
| Tuotemerkki:             | <a href="#">Dahua</a>                                    |
| Valmistajan tuotesivu:   | <a href="http://Dahuasecurity.com">Dahuasecurity.com</a> |

256x192 VOx jäähdyttämätön lämpöanturi

1/2.7" 4 megapikselin CMOS-kenno

IR LED-valot 35 m kantamalla

Fusion-tila kamerakuvien yhdistämiseen

Suojausluokitus: IP67

Dahua Lite-sarjan hybridilämpökamera lämpötilan mittauksella

Kamera pystyy mittaamaan lämpötilaa alueella -20° - +550°C mittaustarkkuuden ollessa parhaimmillaan  $\pm 2^\circ$  tai  $\pm 2\%$ .

Hybridilämpökameran lämpö- ja näkyvän kuvan kennot tuottavat omat kanavansa, ja lisäksi lämpökanava voidaan asettaa ns. fusion eli yhdistelmätilaan. Tällöin saadaan molempien kuvien hyöty: normaalikameran yksityiskohdat ja lämpökuvan lämpöinformaatio.

### **Lämpökamera:**

- 256x192 VOx jäähdyttämätön lämpöanturi
- Polttoväli: 7 mm
- Katselukulma (vaaka/pysty): 24°/18°
- Elektroninen kuvanvakain (EIS)

### **Visuaalinen kamera:**

- 1/2.7" 4 megapikselin CMOS-kenno
- Objektiivi: 8 mm F2.0
- Katselukulma (vaaka/pysty): 33,4°/25°

### **Muut ominaisuudet:**

- Lämpötilan mittaus
- IR LED-valot 50 m kantamalla
- Älykäs hälytysliitäntä valkoisella valolla ja kaiuttimella
- Tulipalon havainto ja hälytys
- Tupakoinnin tunnistus ja hälytys
- Hälytystulo ja -lähtö
- Fusion-tila näkyvän valon kameran ja lämpökameran kuvien yhdistämiseen
- Muistikorttipaikka: microSD, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC / 1 A ( $\pm 20\%$ ), PoE (802.3af)
- Virrankulutus (norm./maks.): <5/<12 W
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +60°C
- Suojausluokitus: IP67