

Dahua Eureka hybridilämpökamera turret, mittaava, 3.5/4mm



Tuote

Tuotekoodi:	TPC-DF1241-TB3F4-S8
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
Alkuperämaa:	Kiina
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Turret
Kotelointiluokka (IP):	IP67
Mittaava:	Kyllä
Pakkasenkestävyys:	-30°C
Pakkauksen korkeus:	135 mm
Pakkauksen leveys:	155 mm
Pakkauksen pituus:	155 mm
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

VOx lämpöanturi 256 x 192

1/2,7" CMOS, 4 Mpx

3,5 mm F1.0 lämpökamera, 50,6°/37,8°

4 mm F1.6 värikamera, 71,2°/52°

Lämpötilan mittausetäisyys: 1-5 m

Ominaisuudet:

- Jäähdyttämätön VOx lämpöanturi, 256 x 192
- 1/2,7" CMOS-kenno, 4 Mpx (2336 x 1752)
- IR-valot 30 m kantamalla
- Lämmöntunnistusetäisyys: 45 m
- Lämpötilan mittausalua: -20° - +150°C (matala) tai 0° - +550°C (korkea)

- Mittaustarkkuus: $\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%$ (käyttölämpötila -20° - $+50^{\circ}\text{C}$)
- Audiotuloja/-lähtöjä: 1/1
- Hälytystyloja/-lähtöjä: 2/2
- Virransyöttö: 12 V DC / PoE
- Virrankulutus (norm./maks.): 4,6 W/6,8 W (12 V), 5,7 W/8,3 W (PoE)
- Käyttölämpötila-alue: -30° - $+60^{\circ}\text{C}$
- Suojausluokitus: IP67
- Mitat: 122 x 122 x 112 mm
- Paino: 0,85 kg