

Vanderbilt SPC4320 murtoilmaisukeskus, 32 s. G2



Tuote

Tuotekoodi: V54541-C109-B100
Valmistaja: Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
Alkuperämaa: Philippiinit
EN luokka: Taso 2
Kaaeloitavia silmukoita: 32
Langattomia silmukoita: 32
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään: 30
Silmukoita vakiona: 8
Takuuaika: 60 kk
Tuotelaji: Keskus
Valmistajan tuotesivu: Vanderbiltindustries.com

SPC keskus pieniin kohteisiin (maks. 32 silmukkaa)

EN-luokka 2

Ohjaus SPC Connect -mobiilisovelluksella

Etäohjelmointi pilvipalvelun yli

Ethernet-liitäntä ja sisäinen Web-palvelin

SPC-murtoilmaisusarjan keskus pieniin kohteisiin kuten pienet liiketilat ja asuintilat. 8 silmukkaa vakiona (maks. 32).

Keskukseen voidaan liittää 4 käyttölaitetta, 4 kulunvalvontaovea, 4 aluetta. Keskuksessa 1 X-BUS kenttälaitteväylä ja jopa 100 käyttäjää eri käyttöoikeustasoilla. Järjestelmä on laajennettavissa 2-suuntaisilla langattomilla laitteilla.

Keskuksessa 1000 murtoilmaisutapahtuman ja 1000 kulunvalvontatapahtuman muisti. Ethernet-liitäntä ohjelmointia sekä luokiteltuja IP-hälytyssiirtoja varten sekä integroitu Web-palvelin järjestelmän helppoon ohjelmointiin.

Emolevyllä paikat kahdelle PSTN- ja/tai GSM-moduulille. Kansikytkimellä varustettu metallikotelo, jossa tilaa 7 Ah akulle ja yhdelle laajennusyksikölle. Ohjelmistotason integraatio ACTPro ohjelmistoon pohjakuvagrafiikkaan yms. toimintoihin.

Tekniset tiedot:

- Silmukoita: 8 (maks. 32)
- Sisäinen luokiteltu virtalähde: 750 mA
- Langattomia silmukoita: maks. 32 (vaatii erillisen vastaanottimen)
- Lähtöjä: 6 (maks. 30)
- Alueita: 4 Käyttäjiä: 100 (maks. 32 käyttölaitteen etälukutunnistetta)
- X-BUS väylälähtöjä / Rengasväylä: 1 / Ei
- Tapahtumamuisti: 1000 murtoilmaisutapahtumaa ja 1000 kulunvalvontatapahtumaa
- Kalentereita: 4
- Poikkeuspäiviä/pyhäpäiviä/lomajaksoja: 64
- E-BUS väyläilmaisimia/osoitteita: 16 / 32
- Kielet: Englanti + kohdekohtaisesti valittavat kielet, mm. suomi ja ruotsi
- Akkuvarmistus: 7 Ah (ei sisälly)
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
- Mitat: 357 x 264 x 81 mm
- Paino: 4,5 kg