

Acre SPCA210+VR50, ovikeskus ja PIN-etälukija



Tuote

Tuotekoodi: V54544-S114-A100
Valmistaja: Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
EN luokka: Taso 3
Tuotelaji: Keskuksen lisäosa
Valmistajan tuotesivu: products.acresecurity.com

SPCA210 + VR50M-MF paketti

EN-luokka 3 kotelo

Kahden 1-suuntaisen tai yhden 2-suuntaisen oven ohjaus

Muovikotelo kansikytkimellä

Kattavat itsediagnostiikkaominaisuudet

SPC järjestelmän paketti, joka sisältää yhden SPCA210 Ovikeskuksen kahdelle tai yhdelle kaksisuuntaiselle ovelle, sekä yhden VR50M-MF PIN-etälukijan.

SPCA210 Ovikeskus:

- Virrankulutus (lepotila/norm.): 45 mA/80 mA
- Tulot: 2 x ovikosketin, 2 x poistumispainike
- Lähdöt: 2 potentiaalivapaata lukonohjausrelettä (max 1 A/30 V DC)
- Kotelo: muovikotelo kansikytkimellä
- EN-luokka: 3

- Käyttölämpötila-alue: -10° - +50°C
- Mitat (kotelo/piirikortti): 153 x 200 x 47 mm/82 x 150 x 20 mm
- Paino: 0,36 kg

VR50M-MF PIN-etälukija:

- Käyttöjännite: 9-30 V DC
- Virrankulutus: maks 100 mA (24 V DC)
- Protokolla: OSDP / Wiegand
- Tuetut korttiformaatit: MIFARE Classic, MIFARE PLUS (UID), MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2
- Lukuetäisyys: maks. 6 cm
- Indikaatio: 3 x LED (punainen/keltainen/vihreä), summeri, monivärinen ledikehys
- Irrotettavat riviliittimet
- Taustavalaistut näppäimet
- Suojausluokitus: IP66, IK08
- Materiaali: valettu metallirunko, etulevy polykarbonaattia
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Mitat: 130 x 50 x 22 mm
- Paino: 0,294 kg