

Acre SPCP432+VR50, ovikeskus ja PIN-etälukija



Tuote

Tuotekoodi: V54544-S116-A100
Valmistaja: Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
EN luokka: Taso 2
Tuotelaji: Keskuksen lisäosa
Valmistajan tuotesivu: products.acresecurity.com

SPCP432 + VR50M-MF paketti

EN-luokka 2 kotelo

1500 mA järjestelmävalvottu virtalähde

Kahden 1-suuntaisen tai yhden 2-suuntaisen oven ohjaus

Kotelossa tilaa 7 Ah akulle

SPC järjestelmän paketti, joka sisältää yhden virtalähteellisen SPCP432 Ovikeskuksen kahdelle tai yhdelle kaksisuuntaiselle ovelle, sekä yhden VR50M-MF PIN-etälukijan.

SPCP432 Ovikeskus:

- Virrankulutus (lepotila/norm.): 82 mA/124 mA
- Tulot: 2 x ovikosketin, 2 x poistumispainike
- Lähdöt: 2 potentiaalivapaata lukonohjausrelettä (maks. 1 A/30 V DC)
- Sisäinen luokiteltu virtalähde: 1500 mA
- Kotelo: metallikotelo, ainevahvuus 1.2 mm

- Kotelon akun max koko: 7 Ah
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
- Mitat: 357 x 264 x 81 mm
- Paino: 4,7 kg

VR50M-MF PIN-etälukija:

- Käyttöjännite: 9-30 V DC
- Virrankulutus: maks 100 mA (24 V DC)
- Protokolla: OSDP / Wiegand
- Tuetut korttiformaatit: MIFARE Classic, MIFARE PLUS (UID), MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2
- Lukuetäisyys: maks. 6 cm
- Indikaatio: 3 x LED (punainen/keltainen/vihreä), summeri, monivärinen ledikehys
- Irrotettavat riviliittimet
- Taustavalaistut näppäimet
- Suojausluokitus: IP66, IK08
- Materiaali: valettu metallirunko, etulevy polykarbonaattia
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Mitat: 130 x 50 x 22 mm
- Paino: 0,294 kg