

**Tuote**

Tuotekoodi:	VC9101-CU9171-H
Valmistaja:	Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vivotek
Valmistaja:	Vivotek
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Taiwan
IR-valot:	Ei
Kameran kotelointi:	Neulansilmä
Kennokoko:	1/2,7"
NDAA-hyväksytyt:	Kyllä
Objektiivi:	Kiinteä
Poistuva tuote:	Kyllä
Polttovälin koko (max):	3,7 mm
Polttovälin koko (min):	3,7 mm
Resoluutio:	4 Mpx
Valmistajan tuotesivu:	Vivotek.com

1/2,7" CMOS

4 Mpx (2688 x 1520)

3,7 mm, F2.5, 93°/48°

12 V DC, PoE, maks. 8,5 W

-10° - +50°C, 105 x 84 x 30 mm + linssi

Huomaamaton muotoilu, monipuoliset toiminnot ja kyky integroitua ahtaimpiinkin tiloihin tekevät tästä kamerasta ihanteellisen pankkiautomaattien, pankkien, myymälöiden ja toimistojen sisä- tai piilovalvontaan.

Tuote koostuu keskusyksiköstä ja erillisestä linssiyksiköstä, joka voidaan asentaa 5 metrin mittaisen kaapelin ansiosta helposti ja vapaasti mihin tahansa sisustuksessa.

Keskusyksikkö on varustettu tehokkaalla suorittimella, joka pystyy lähettämään 5 megapikselin kalansilmäkuvaa tai 4 megapikselin 16:9 -laajakuvaa. Oppiva videoanalytiikka ja kasvontunnistus tarjoavat hyödyllisiä lisäominaisuuksia moniin käyttötilanteisiin.

Ominaisuudet:

- Kenno: 1/2,7" CMOS
- Resoluutio: 4 Mpx (2688 x 1520)
- Objektiivi: kiinteä 3,7 mm, F2.5
- Kuvanopeus: 30 fps @ 2688 x 1520
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE
- Virrankulutus: maks. 8,5 W
- Muistikorttipaikka: MicroSD/SDHC/SDXC, jopa 1 Tt
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +50°C
- Mitat (keskusyksikkö/linssiyksikkö): 105 x 84 x 30 mm/Ø24 x 30 mm