

**Tuote**

Tuotekoodi:	VI22116U
Valmistaja:	Vigitron

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vigitron
Valmistaja:	Vigitron
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
Enimmäisteho PoE:	730 W
Enimmäistehoalue PoE:	Yli 300
Ethernet-porttien lukumäärä:	16 (kuusitoista)
Kytkeyntyyppi:	PoE-injektori
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
PoE-porttien lukumäärä:	16 (kuusitoista)
Tuotemerkki:	Vigitron
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotesivu:	Vigitron.com

16 x 100/1000M RJ45 PoE

16 x 100/1000M RJ45

56 V DC, ≤90 W/portti, yht. 730 W

802.3af/at/bt (Class 0-8), MPoE

430 x 305 x 43 mm, 1U, 5 kg

Vi22116U on 16-porttinen IEEE 802.3af/at/bt -yhteensopiva hallittava PoE-midspan. Se tukee 10/100/1G/2,5G Base-T Ethernet-verkkoja ja tarjoaa jopa 90 W tehon porttia kohti.

Laite on suunniteltu helpottamaan verkkointegraatiota, eikä se vaadi verkkoasiantuntemusta. Sen intuitiivinen MPoE-käyttöliittymä antaa välitöntä palautetta oikean ohjelmoinnin vahvistamiseksi tai säätöjen osoittamiseksi, mikä tehostaa asennusta ja lyhentää asennusaikaa vähentäen samalla

mahdollisia huoltokäyntejä.

MPoE-midspanit ja -kytkimet tarjoavat 802.3bt-standardin mukaisen tehon (jopa 90 W/portti) ja ovat taaksepäin yhteensopivia UPoE:n kanssa. Sen ansiosta ei ole tarpeen korvata olemassa olevia vanhemman PoE-tekniikan verkkotuotteita, jotka eivät välttämättä pysty tarjoamaan riittävää PoE-tehoa.

- Tukee useimpia ei-standardeja PoE-tekniikoita
- LED-merkkivalot etupaneelissa
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Virtajohdon pituus 2 m
- Sisältää 19" rakkikiinnikkeet