

**Tuote**

Tuotekoodi:	VI30104U
Valmistaja:	Vigitron

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Vigitron
Valmistaja:	Vigitron
Alkuperämaa:	Yhdysvallat
Enimmäisteho PoE:	180 W
Enimmäistehoalue PoE:	101-200
Ethernet-porttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kuituporttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kytintyyppi:	PoE-kytkin
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
PoE-porttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Tuotemerkki:	Vigitron
Valmistajan tuotesivu:	Vigitron.com

2 x 100/1000M RJ45 PoE

2 x 1G SFP uplink

Maks. 90 W/portti, yht. 180 W

-40° - +70°C

73 x 80 x 46 mm, 349 g

Vi30104U-kytkimessä on kaksi IEEE802.3bt-standardin mukaista 1G 90 W PoE-porttia, ja se on taaksepäin yhteensopiva useimpien vanhojen, ei-standardinmukaisten suuritehoisten PoE-laitteiden kanssa. Kytkimessä on myös kaksi 1G SFP-kuituporttia uplink- tai daisy chain -sovelluksia varten, mikä mahdollistaa joustavan integroinnin monenlaisiin verkkotopologioihin.

Kompaktin rakenteensa ja suuren lähtötehonsa ansiosta Vi30104U sopii erinomaisesti syrjäisiin asennuksiin, kuten pylväisiin, aidanreunoihin ja infrastruktuurin laajennuksiin, joissa virtaa ja liitettävyyttä on laajennettava tehokkaasti ja luotettavasti.

Ominaisuudet:

- Portit 1-2: 802.3af/at/bt (maks. 90 W)
- SFP-portit tukevat etäisyyksiä 80 km asti
- Virtalähde: 52-57 V DC, maks. 200 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Alumiinikotelo
- Kiinnitys: DIN-kisko, seinäasennus tai pöytäasennus