Argus valvottu tulo-/lähtömoduuli



Tuote	
Tuotekoodi:	VMIC422
Valmistaja:	Argus Security

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Argus
Valmistaja:	Argus Security
Alkuperämaa:	Italia
Hyväksyntä:	EN54
Pakkauksen korkeus:	115 mm
Pakkauksen leveys:	178 mm
Pakkauksen pituus:	240 mm
Poistuva tuote:	Kyllä

4 sisääntuloa

2 relelähtöä, 2 valvottua lähtöä

18-40 V DC

IP65, -10° - +55°C

210 x 170 x 65 mm, 470 g

VMIC422-monimoduulisarja koostuu neljästä sisääntulokanavasta sekä kahdesta releulostulosta ja kahdesta valvotusta lähtökanavasta.

Mikroprosessoriohjatut liitäntälaitteet mahdollistavat apulaitteiden valvonnan ja ohjauksen. Nämä ovat silmukkaohjattuja laitteita, jotka toimivat analogisen, älykkään protokollan mukaisesti, ja niille on tunnusomaista alhainen virrankulutus. Niiden erityinen rakenne mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen.

Kanava on monimoduulin alilaite, jonka kautta analoginen ohjauspaneeli valvoo ja ohjaa analogisten silmukoiden ulkopuolisia apulaitteita. Moduulit ovat itse asiassa monikanavaisia laitteita.

- Oikosulkusuoja
- Automaattinen osoitteistaminen
- Kaapelin läpiviennit pistorasioiden kautta kotelon kummallakin puolella
- Ihanteellinen sovelluksiin, joissa tarvitaan useita syöttöjä samassa paikassa ja jotka vaativat joko valvottuja tai relelähtöjä