

Dahua 2.4/5GHz AC 12dBi ulkotukiasema, pari



Tuote

Tuotekoodi: WBK5-45AC-03P
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
FSM tuotemerkki: [Dahua](#)
Pakkauksen korkeus: 136 mm
Pakkauksen leveys: 205 mm
Pakkauksen pituus: 312 mm

Jopa 3 km PTP langattomiin yhteyksiin

2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n/ac)

2 x LAN RJ45 (PoE in & PoE out)

PoE (802.3af/at), <30 W

IP65, -30° - +65°C, 268 x 82 x 35 mm

Ulkokäyttöön suunniteltu langaton silta mahdollistaa luotettavan point-to-point-verkkoyhteyden jopa kolmen kilometrin etäisyydelle.

Silta toimitetaan valmiiksi konfiguroituna parina, joten se on käyttövalmis heti kytkennän jälkeen ilman erillisiä asetuksia. Ratkaisu soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan pitkien välimatkojen langatonta tiedonsiirtoa, kuten teollisuusalueille tai laajoille ulkoalueille.

Jopa 867 Mbps kaistanleveys - 5 gigahertsin kaistalla saavutettava nopeus takaa viiveettömän videokuvan siirron jopa kymmeneltä 4 megapikselin IP-kameralta samanaikaisesti.

Kolmen kilometrin kantama - tehostetun antennin ansiosta yhteys kantaa pitkätkin välimatkat, mikä tekee laitteesta kilpailukykyisen vaihtoehdon kaapelivedolle hankalissa kohteissa.

IP65-luokiteltu teollisuusrakenne - laite kestää sadetta, pölyä sekä laajan lämpötila-alueen -30 asteesta +65 asteeseen, eli se soveltuu käytettäväksi läpi vuoden myös pohjoismaisissa olosuhteissa.

PoE sisään ja ulos - laite saa käyttövoimansa PoE-syötöllä ja voi samalla syöttää PoE-virtaa liitetyille PD-laitteille, mikä vähentää kaapelointitarvetta asennuskohteessa.

Paikallinen tai etähallinta - Sisäänrakennetun 2,4 GHz WiFi-yhteyden kautta laitteen asetuksia voidaan hallita langattomasti niin paikallisen webselaimen, ConfigTool-työkalun kuin DoLynk Care - mobiilisovelluksen kautta. Pilvihallinnan kautta saadaan reaaliaikaiset tilatieto- ja virrehälytykset.

Tekniset tiedot:

- Langaton standardi: 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n/ac)
- Siirtonopeus: 2,4 GHz 300 Mbps, 5 GHz 867 Mbps
- Kanavan leveys: 20/40/80 MHz
- Lähetysmatka: 3 km
- Maks. lähetysteho: 21 dBm + 12 dBi
- Antennin suuntakulma: vaakasuunta 45°, pystysuunta 20°
- Polarisaatio: pysty/vaaka
- Toimintataajuus: 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz), 5 GHz (5,15-5,25 GHz ja 5,735-5,835 GHz)
- PoE-syöttö: 802.3af/at (15 W / 30 W)
- PoE-lähtö: 802.3af (15 W)
- Tehonkulutus: alle 30 W
- Muisti: 128 Mt DDR
- Liitännät: 2 x RJ45, 1 x Reset

- LAN 2 (PoE In): 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
- LAN 1 (PoE Out): 1 x RJ45 10/100 Mbps
- Käyttölämpötila-alue: -30° - +65°C
- Suojausluokka: IP65
- Mitat: 268 x 82 x 35 mm
- Paino (1 kpl): 0,74 kg

Pakkauksen sisältö:

- 2 x langaton siltayksikkö
- 2 x PoE-adapteri
- virtakaapelit
- kiinnikkeet Ø59-82 mm putkille
- pika-aloitusopas