

**Tuote**

Tuotekoodi:	WP1010G
Sähkönumero:	1608206
Valmistaja:	Hensel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	WP-sarja
Valmistaja:	Hensel
Alkuperämaa:	Saksa
Pakkauksen korkeus:	175 mm
Pakkauksen leveys:	420 mm
Pakkauksen pituus:	130 mm

180x130x77 mm, 4-10 mm², Cu 3~, liittimet

Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla

Jälkiasennusta varten geeli on poistettavissa

Sis. kiinnityskorvakkeet

IP68, märkiin tiloihin, ulko- ja maa-asennukseen

- Leveys: 180mm / Korkeus: 130mm / Syvyys: 77mm
- 4-10 mm², Cu 3~
- Liittimillä
- 5-napainen, per napa 6 x 2,5 mm² ML, 4 x 4 mm² ML, 4 x 6 mm² ML, 4 x 10 mm² ML, 2 x 16 mm² MK
- Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla
- Geelijatkos jako- ja liitántärasia
- Soveltuu ympäristöolosuhteisiin, joissa muodostuu kondensaatiota tai vesivalumia, sekä maa-asennukseen ilman liikennekuormitusta
- Pitkäaikainen asennus veden alle on mahdollista ilman kemiallisia lisäaineita

- Lämpökaapeleille, joiden maksimi pintalämpötila on 70 °C
- Geelijatkos ja asennustulppa
- Jälkiasennusta varten geeli on helposti poistettavissa
- Voidaan varastoida ennen käyttöä & 12 kuukautta varastointilämpötilassa 5 - 50 °C
- Kotelon tilavuus 1200 ml
- Väri: harmaa, RAL 7035