

**Tuote**

Tuotekoodi:	XNO-A8084R
Valmistaja:	Hanwha Vision

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Hanwha Vision
Valmistaja:	Hanwha Vision
Alkuperämaa:	Vietnam
IR-valot:	IR
Kameran kotelointi:	Bullet
Kennokoko:	1/2,8"
Kotelointiluokka (IP):	IP67
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Objektiivi:	Säädettävä
Pakkasenkestävyys:	-40°C
Resoluutio:	5 Mpx
Tuotemerkki:	<a href="#">Hanwha Vision</a>
Tuotesarja:	X - eXcellence
Valmistajan tuotesivu:	<a href="#">Hanwhavision.eu</a> <a href="#">DesignPro-suunnittelutyökalu</a>
Väri:	Valkoinen

1/2,8" CMOS

3,3-9,3 mm F1.3-F2.3, 99°-31°

5 Mpx (2560 x 1920) 25 fps

IP66/67, IK10, -40° - +60°C

PoE, maks. 9,4 W

Hanwha Visionin tekoälypohjainen Wisenet 9 -piirisarja tarjoaa korkean suorituskyvyn valvontaominaisuudet. Selkeämmät kuvat, parannettu esineiden tunnistus ja ominaisuuksien poiminta sekä tehokkaampi tietojen käsittely turvallisuustoiminnoissa.

Tekoälypohjainen kohinanvaimennus (NR) toimii yhdessä perinteisen kohinanpoiston kanssa ja poistaa tehokkaasti kennon herkkyydestä sekä hämäristä olosuhteista johtuvan kohinan.

Edistyksellinen tekoälypohjainen extremeWDR tallentaa pienetkin yksityiskohdat sekä pimeissä että kirkkaasti taustavalaistuissa alueissa vähentämällä kirkkaiden kohtien kylläisyyttä ja parantamalla varjojen näkyvyyttä.

#### **Ominaisuudet:**

- Moottoroitu 3,3-9,3 mm linssi, 2.8x optinen zoom
- P-Iris -linssi
- Dual NPU AI-pohjaiseen kuvanparannukseen
- AI-pohjainen kohteen tunnistus: henkilö, kasvot, ajoneuvo, rekisterikilpi
- Älykäs videoanalytiikka: virtuaalinen raja/alue, alueelle saapuminen/poistuminen, asiaton oleskelu, suunta, tunkeutuminen, liukastuminen/kaatuminen, kasvomaskitunnistus, sosiaalisen etäisyyden tunnistus, liiketunnistus
- AI-pohjainen businessanalytiikka: ihmiset, ajoneuvo, ihmisten laskenta, jonotuksen hallinta, lämpökartta
- Dynamic Privacy Masking
- ExtremeWDR, WiseNRII(AI-pohjainen), WiseStream (AI-pohjainen)
- IR-valojen kantama: 40 m (WiseIR)
- Suojausluokitus: IP66/67, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)
- Wisepower-tuki (tehon valvonta, ECO-tila)
- Laitesertifikaatti (Hanwha Vision Root CA), Secure storage (Secure element with FIPS 140-3 level3/CC EAL6+ certified), SBOM
- Mitat: Ø93,4 x 277 mm
- Paino: 1630 g