

Zyxel XS1930-12F, 10 x 10 GbE SFP+, 2 x Multi-GbE RJ-45

ZYXEL

Tuote

Tuotekoodi:	XS1930-12F-ZZ0101F
Valmistaja:	Zyxel

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Zyxel
Valmistaja:	Zyxel
Alkuperämaa:	Taiwan
Ethernet-porttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kuituporttien lukumäärä:	10 (kymmenen)
Kytintyyppi:	Kytin
Pakkauksen korkeus:	79 mm
Pakkauksen leveys:	337 mm
Pakkauksen pituus:	484 mm

10 x 10 GbE SFP+ kuituportit

2 x Multi-GbE (100M/1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 -portit

240 Gt/s

Hallittava, L2-/L3-tasot

-20°C - +50°C, 330 x 230 x 44 mm

Zyxel XS1930-12F on älykkäästi hallittava, monipuolinen 10-porttinen kuitukytkin, jonka SFP+ -portit tarjoavat laajakaistaisen runkoverkon liitettävyyden verkon muihin kytkimiin, kuten XGS1930 (Gigabit-kytkin 10G-uplinkeillä).

Kytin on suunniteltu verkkojen kasvaville kaistanleveyden vaatimuksille ja sen runsaat L2-ominaisuudet ja L3 staattinen reititys tekevät siitä joustavan valinnan eri verkkoinfran haasteisiin. Kytkimen sisäänrakennettu älykäs tuuletin on suunniteltu säätämään nopeutta automaattisesti laitteen lämpötilan mukaan, joten se tarjoaa lähes äänettömän toiminnan.

Kytin kuuluu Zyxelin NebulaFlex-sarjaan, mikä tarkoittaa, että voit helposti vaihtaa paikallisen

hallinnan ja lisenssittömän Nebula-pilvipohjaisen hallinnan välillä milloin tahansa muutamalla klikkauksella. Tämä mahdollistaa erittäin joustavia ratkaisuja siitä, miten hallinnoida kutakin laitetta. Nebulan lisenssittömän pilvipohjaisen hallinta-alustan kautta pääset reaaliaikaisiin verkkotietoihin sekä voit hallinnoida keskitetysti ja tehokkaasti kytkimiä ja kaikkia muita mahdollisia NebulaFlex/Nebula-laitteita.

Ominaisuudet:

- 10 x SFP+ kuituportit (1G/10G)
- 2 x Multi-GbE (100M/1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 -portit
- 5-värinen LED-valo kertoo portin nopeuden
- Kytinkapasiteetti: 240 Gbps
- Pakettien välitysnopeus: 178,5 Mpps
- MAC-osoitetaulukko: 16 K
- MTBF: 1 254 657 tuntia
- Max. virrankulutus: 24,9 W
- Käyttölämpötila-alue: -20° - 50°C
- Mitat: 330 x 230 x 44 mm
- Paino: 2,2 kg
- Sisältää räkkiraudat