

Dahua H.265 XVR tallennin 4ch CVI + 4 IP, Dolyrk



Tuote

Tuotekoodi:	XVR5104HS-4KL-I3/T
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua XVR
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
Kanavamäärä:	8 (kahdeksan)
Kiintolevyjä:	1 paikka
Kiintolevyipaikkojen lukumäärä:	1
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	64 Mbps
Pakkauksen korkeus:	287 mm
Pakkauksen leveys:	89 mm
Pakkauksen pituus:	344 mm
Tuotemerkki:	Dahua
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com
Videotulojen enimmäismäärä:	8

4 analogista kameraa (HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP)

Maks. 8 IP-kameraa, jopa 8 Mpx

Maks. 64 Mbps

1 x SATA, jopa 16 Tt

HDMI (4K), VGA (Full HD)

Kompakti digitaalinen Dahua WizSense -sarjan videotallennin. Laite yhdistää tekoälypohjaisen kohdetunnistuksen ja monipuolisen kamerayhteensopivuuden edulliseen pakettiin, tehden siitä erinomaisen valinnan pienten ja keskisuurten kohteiden valvontajärjestelmiin.

Tallennin tukee tekoälytoimintoja, kuten AcuPick-kohdehaku, nelikanavainen kehäsuojaus), kaksisuuntainen ääniyhteys koaksiaalikaapelin kautta sekä älykäs liiketunnistus (SMD Plus), joka erottelee luotettavasti henkilöt ja ajoneuvot muista liikkuvista kohteista. Videokuvan laatu säilyy terävänä AI Coding -pakkauksella, joka vähentää tallennustilan ja kaistanleveyden tarvetta tinkimättä kohteiden yksityiskohdista.

Ominaisuudet:

- Videotulot: 4 x BNC (HDCVI / AHD / TVI / CVBS, automaattinen tunnistus)
- IP-kamerakanavia: maks. 8 (oletuksena 4, laajennettavissa)
- AcuPick: 4 kanavaa (tallentimen tekoäly)
- Videolähdöt: 1 x HDMI (3840 x 2160), 1 x VGA (1920 x 1080)
- Pakkaustekniikka: AI Coding, Smart H.265+/H.265, Smart H.264+/H.264
- Äänitulo: 1 x RCA, 4 x BNC (koaksiaalinen)
- Äänilähtö: 1 x RCA
- Äänenpakkaus: G.711a/G.711u, PCM
- Äänen näytteenotto: 8 kHz, 16 bit
- Äänen bittinopeus: 64 kbps
- Kiintolevyapaikat: 1 x SATA, enintään 16 Tt
- 2 x USB 2.0 (1 edessä, 1 takana)
- Verkkoliitäntä: 1 x RJ45 10/100 Mbps
- 1 x RS-485
- Virransyöttö: 12 V DC, 2 A
- Virrankulutus: alle 7 W (ilman kiintolevyä)

- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 260 x 237,8 x 47,6 mm
- Paino: 0,88 kg