

**Tuote**

Tuotekoodi:	XVR5216AN-I3/T
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua XVR
Valmistaja:	Dahua
AcuPick-yhteensopiva:	Kyllä
Alkuperämaa:	Kiina
Kanavamäärä:	24 (kaksikymmentäneljä)
Kiintolevyjä:	2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen lukumäärä:	2
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	128 Mbps
Pakkauksen korkeus:	356 mm
Pakkauksen leveys:	137 mm
Pakkauksen pituus:	427 mm
Tuotemerkki:	Dahua
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com
Videotulojen enimmäismäärä:	24

16 analogista kameraa (HDCVI/AHD/TVI/CVBS)

24 IP-kanavaa, jopa 6 Mpx

Maks. 128 Mb/s

2 x SATA, jopa 16 Tt/levy

HDMI (4K), VGA (Full HD)

16-kanavainen WizSense-tallennin, joka yhdistää tekoälypohjaiset toiminnot monipuoliseen valvontaan. Tallennin hyödyntää itsenäistä AI-sirua ja syvään oppimiseen perustuvaa algoritmia, joka

keskittyy ihmisten ja ajoneuvojen tunnistamiseen korkealla tarkkuudella.

Kehittynyt AcuPick-hakutoiminto on nopea ja tarkka etsimään kohteita valtavista videomääristä, mikä säästää merkittävästi aikaa. Kaksisuuntainen ääniyhteys koaksiaalikaapelin kautta mahdollistaa saumattoman kommunikoinnin kameran, asiakasohjelmiston ja tallentimen välillä ilman erillisiä kaapelointeja.

Ominaisuudet:

- Analogiset videotulot: 16 x BNC (HDCVI / AHD / TVI / CVBS, automaattinen tunnistus)
- IP-kamerakanavia: maks. 24, jopa 6 Mpx
- AcuPick: 2 kanavaa (1080p)
- Videolähdöt: 1 x HDMI (3840 x 2160), 1 x VGA (1920 x 1080)
- Tallennusnopeus: 128 Mbps
- Pakkaustekniikka: AI Coding, Smart H.265+/H.265, Smart H.264+/H.264
- Äänipakkaus: G.711a/G.711u, PCM
- Äänitulot: 1 x RCA, 16 x BNC (koaksiaalinen)
- Äänilähtö: 1 x RCA
- Kiintolevyasemat: 2 x SATA, enintään 16 Tt
- 1 x USB 2.0 (edessä), 1 x USB 3.0 (takana)
- Verkkoliitäntä: 1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps
- 1 x RS-485
- Virransyöttö: 12 V DC, 4 A
- Virrankulutus: alle 12 W (ilman kiintolevyjä)

- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 375 x 289,6 x 53 mm
- Paino: 1,8 kg